






















Тип знака, размеры, мм		Стоимость, руб		
		Пленка инженерная класс Ia (тип А микрошариковая)	Пленка инженерная класс Ib (тип А микропризматическая)	Пленка инженерная класс IIб (тип Б микропризматическая)
	D=700 круглые кроме 3.21, 3.25, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30	1020	1240	1720
	D=700 круглые 3.21, 3.25, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30	1060	1340	1885
	900x900x900	840	1050	1495
	B=700	1040	1270	1900
	B=700	1020	1280	1755
	1050x700	1335	1750	2515
	350x700	560	750	925
	700x1400	2205	2730	3105
	700x930	1730	2185	2210
	460x2250	2760	3540	4200
	460x1160	1540	2160	2720
	460x615	760	1180	1340
	1700x460	2395	2900	3340
		1250	1630	1890
		1900	2340	2510
	350x1050	920	1040	1360

	200x300	350	510	550
	200x450	870	1100	1300
	900x600	1240	1415	1910
	900x900 желтая кайма	2000	2220	3290
	900x900 желтая флур. кайма	3170	3350	3490
	900x900 желтая кайма	2000	2220	3290
	900x900 желтая флур. кайма	3640	3870	4060
	900x900 желтая кайма	2000	2220	3290
	900x900 желтая флур. кайма	3730	4065	4160
	550x900 желтая кайма	1205	1670	1760
	550x900 желтая флур. кайма	1900	2130	2170
	660x2450, желтая флур. кайма	7250	7910	8070
	660x13600, желтая флур. кайма	3930	4370	4430
	660x815, желтая флур. кайма	2495	2785	2880
<b>Знаки индивидуального проектирования 5.23.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.10.2, 6.11</b>				
	Площадь до 2 м <sup>2</sup>	3300	4150	5520
	Площадь свыше 2 м <sup>2</sup>	3500	4400	5850
<b>Знаки индивидуального проектирования 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.12, 6.17</b>				
	Площадь до 2 м <sup>2</sup>	3400	4250	5600
	Площадь свыше 2 м <sup>2</sup>	3800	4750	5940

Дополнительно				
	ВНИМАНИЕ ШКОЛА! 470x700мм	710	1020	970
	Хомут крепления дорожного знака (хомут, болт, гайка, две усиленные шайбы)	35 / 60		
	Сигнальный металлический	450		
	Столбик сигнальный пластиковый тип С-3	335		
	«Водоохранная Зона» 1000x500 с отбортовкой	1000		
	Конус дорожный со светоотражающей полосой (320/520мм)	520		
	Жилет сигнальный со светоотраж. полосами (желтый / оранжевый)	185		
	Катафот дорожный КД-5 (ГОСТ 50971-2011)	100		

**Примечания:**

Характеристика дорожных знаков: Основа из оцинкованной стали, толщиной не менее 0,8 мм, конструкция подосновы имеет двойную отбортовку на прямых участках и одинарную в местах закругления.

**Прайс-лист**

**На комплектующие дорожных знаков II типоразмера: основы дорожных знаков из оцинкованной стали с двойной отбортовкой и маски дорожных знаков из световозвращающей пленки инженерного класса тип А, Б (цена без НДС)**

Наименование	Обозначение по ГОСТ 32945-2014	Основа дорожного знака (оцинкованная сталь толщиной 0,8 с двойной отбортовкой и с кронштейнами для крепления знака)	Маска дорожного знака (Пленка класс Ia)	Маска дорожного знака (Пленка класс IIб)
Треугольник	1.1-1.2; 1.5-1.33; 2.3.1-2.4	520	440	1010
Квадрат 700x700	2.1;2.2; 2.7; 5.5-5.6; 5.8-5.14; 5.15.2-5.15.6; 5.15.8; 5.19.1-5.20; 6.2-6.8.3; 8.1.2; 8.13	555	590	1430
Круг d700	2.6; 3.1-3.33; 4.1.1-4.7	570	590	1430
350x700	1.4.1-1.4.6; 6.14.1-6.14.2; 8.1.1; 8.1.3-8.12; 8.14-8.21.3	385	310	775
350x1050	5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2, 6.15.1-6.16; 6.18.1-6.18.3	490	460	1080
600x900	4.8.1-4.8.3; 5.16-5.18; 5.21-5.22; 5.27-5.34	605	660	1485
900x900	1.22, 1.23, 5.19.1, 5.19.2	1200	-	-
700x1050	6.1; 6.19.1-6.19.2; 7.1-7.18	1090	900	1200
460x2250	1.34.1-1.34.3	1780	1190	1830
460x1160	1.34.1-1.34.3	1020	630	930
460x615	1.34.1, 1.34.2	605	425	530
Километровый знак	6,13	230	150	475
460x1700	8.22.1-8.22.3	520	925	1445
Стойка дорожного знака - труба профильная 60x60 мм, стенка 3,0 полимерное покрытие		400 руб. за 1 метр		