



Тип знака, размеры, мм		Стоимость, руб (Пленка световозвращающая коммерческая срок службы 1 год)	Стоимость, руб (Пленка инженерная тип А, микрошариковая срок службы 5 лет)	Стоимость, руб (Пленка инженерная тип А, микропризматическая срок службы 7 лет)	Стоимость, руб (Пленка инженерная тип Б, микропризматическая) срок службы 7 лет)	Стоимость, руб (Пленка инженерная тип В, микропризматическая) срок службы 7 лет)
	D=700 круглые кроме 3.27, 3.28, 3.29, 3.30	810	880	1070	1640	2060
	D=700 круглые 3.27, 3.28, 3.29, 3.30	895	975	1155	1795	2230
	900x900x900	700	745	910	1425	1840
	B=700	855	955	1100	1810	2160
	B=700	810	880	1105	1670	2060
	1050x700	1130	1235	1515	2395	2720
	350x700	475	520	715	880	995
	700x1400	1270	1650	2000	2955	3360
	700x930	1050	1140	1465	2105	2475
	460x2250	2300	2500	3060	4000	4800
	460x1160	1490	1725	1870	2585	3300
	460x615	830	890	1015	1425	1850
	1700x460	1880	2015	2510	3175	4025
		1020	1150	1405	1800	2090
		1335	1620	2025	2390	2550
	350x1050	655	730	900	1290	1520

Основа из оцинкованной стали, толщиной 0,8 – 1,0 мм имеет двойную отбортовку на прямых участках и одинарную по углам.

	200x300	300	320	453	520	600
	200x450	-	-	-	683	770
	900x600	870	940	1225	1820	2370
	900x900 желтая кайма	1700	1786	1920	3130	3885
	900x900 желтая флур. кайма	-	-	2985	3230	3990
	900x900 желтая кайма	1700	1786	1920	3130	3885
	900x900 желтая флур. кайма	-	-	3515	3680	4410
	900x900 желтая кайма	1600	1786	1920	3130	3885
	900x900 желтая флур. кайма	-	-	3600	3865	4485
	550x900 желтая кайма	1115	1205	1445	1670	2170
	550x900 желтая флур. кайма	-	-	1880	2030	2320
	660x2450, желтая флур. кайма	-	-	6850	7680	9345
	660x13600, желтая флур. кайма	-	-	3780	4220	5775
	660x815, желтая флур. кайма	-	-	2455	2690	3120
<b>Знаки индивидуального проектирования</b>						
	Площадь до 2 м <sup>2</sup>	2350	2500	3870	4600	4700
	Площадь свыше 2 м <sup>2</sup>	2600	2800	4300	5100	5200

Основа из оцинкованной стали, толщиной 0,8 – 1,0 мм имеет двойную отбортовку на прямых участках и одинарную по углам.

<b>Дополнительно</b>					
ВНИМАНИЕ ШКОЛА! 700x700мм с отбортовкой	850	900	1270	1600	1800
ВНИМАНИЕ ШКОЛА! 470x700мм с отбортовкой	600	650	880	925	1300
Хомут крепления дорожного знака (хомут, болт, гайка, две усиленные шайбы)	30				
Столбик сигнальный металлический	321				
Столбик сигнальный пластиковый тип С-3	310				
«Водоохранная Зона» 1000x500 с отбортовкой	1000				
Конус дорожный пластиковый со светоотражающей полосой (320, 520 мм)	452				
Жилет сигнальный со светоотражающими полосами (желтый, оранжевый)	185				
Катафот дорожный КД-5 (ГОСТ 50971-2011)	100				

Основа из оцинкованной стали, толщиной 0,8 – 1,0 мм имеет двойную отбортовку на прямых участках и одинарную по углам.